

TECNOPEEL PHOTOCURE



- **PHOTOCURE:** Rivestimento protettivo removibile temporaneo impermeabile in acrilato trasparente.
- **FUNZIONE:** Protegge da abrasioni, macchie, agenti atmosferici e graffi.
- **SUPERFICI:** Vetro e superfici non porose.
- **APPLICAZIONE:** Spray, con lame Doctor Blade o barre stendifilm K-bar. L'applicazione a spruzzo può essere migliorata riscaldando il prodotto fino a 30°C per una migliore finitura.
- **TEMPO DI ASCIUGATURA:** Asciugatura istantanea con polimerizzazione UV, usando lampade a vapori di mercurio, circa 250Watt/pollice² (80Watt/cm²). Uscita ottimale da 200 a 400 nm.
- **COPERTURA:** Il tasso di copertura teorica è di circa 10m² per kg con uno spessore WFT di 100 Microns.
- **RIMOZIONE:** La pellicola asciutta può essere facilmente rimossa pelandola a mano. Non rimuovere in condizioni di gelo.
- **RESISTENZA ESTERNA AGLI AGENTI ATMOSFERICI:** Esposizione fino a 12 mesi.
- **PULIZIA:** Pulire l'attrezzatura con solventi organici. Non usare acqua.
- **RIPARAZIONE:** E' possibile riparare il film eventualmente strappato o danneggiato applicando un ulteriore strato di prodotto.